

# 人臉辨識網路攝影機

010101001011

## CIM-9520FC CIM-9550FC



### 《產品特性》

- ❖ 5百萬畫素
- ❖ H.265/H.264/M-JPEG 影像壓縮格式
- ❖ 內建機械式濾光鏡片
- ❖ 2D/3D DNR
- ❖ IP66 防水等級
- ❖ 支援 PoE

※人臉辨識需搭配特定 NVR 主機使用  
並注意安裝角度及環境光源

### 規格表

型號	CIM-9520FC	CIM-9550FC
影像晶片	1/2.5" CMOS (5M-Pixel)	
鏡頭	3.6mm 定焦鏡頭	3.3~12mm 電動變焦鏡頭
影像解析	5MP (2592x1944) / 4MP (2592x1520) / 3MP (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 / CIF	
影像串流	第一碼流：5MP@30fps / 4MP@30fps / 1920x1080@30fps 第二碼流/第三碼流：D1@30fps / CIF@30fps	
Bit Rate	128Kbps~10Mbps	
電子快門	1/25~1/100,000 秒	
最低照度	0.036 Lux@F2.0	
影像壓縮格式	H.265/H.264/M-JPEG (支援 CBR/VBR)	
網路介面	RJ45 (10/100 Base-T)	
通訊協定	TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP	
網路瀏覽	Internet Explorer 8.0 (或更新的版本)	
影像備份	網路遠端備份	網路遠端備份 / 支援 TF 卡錄影 (最大容量 128G, 需 C10 以上等級)
影像分析功能	物件遺失 / 鏡頭異常 / 電子圍籬 / 周界防護 / 人臉辨識	
警報	位移偵測	輸入 x 1 / 輸出 x 1
聲音	Mic 輸入 x 1	輸入 x 1 / 輸出 x 1
影像輸出	CVBS x 1	
紅外線	內建 ICR, 可照射距離 20 米	內建 ICR, 可照射距離 50 米
防水等級	IP 66	
尺寸	91mm x 116 (Φ)mm	114mm x 150 (Φ)mm
儲存溫度	-10°C~50°C (濕度 10%~90%)	
電源	DC 12V/PoE	

## COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享