

室內IP高速球型攝影機

010101001011

SPM-6210WP



《產品特性》

- ❖ 10 倍光學縮放鏡頭 (4.9 - 49mm)
- ❖ H.264 / MPEG4 即時影像壓縮
- ❖ H.264 / MJPEG 多串流輸出
- ❖ 64 倍數位放大
- ❖ 支援雙向語音
- ❖ 支援 POE 供電
- ❖ 寬動態功能
- ❖ 支援 ONVIF

規格表一

規格	型號	SPM-6210WP
	處理器	SoC ARM11, 528 MHz
	記憶體	256MB DDR2 記憶體, 256MB 快閃記憶體
	攝像元件	1/3" CMOS Sensor
	影像有效圖素	1,944 (H) × 1,092 (V)
	解析度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (720×480), CIF (352×240)
	掃描系統	逐行掃描
	影像輸出	CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω BNC
	最低照度	彩色 : 0.5 Lux 在 F1.8 / 黑白 : 0.1 Lux 在 F1.8
	消耗功率	DC 11.5W / PoE+ 13W
	輸入電壓	DC12V / PoE+ (IEEE 802.3at 相容)
	工作溫度	-10°C ~ 50°C (-14°F ~ 122°F)
	工作溼度	0% ~ 90%
	尺寸	135 (Φ) × 164 mm (H)
重量	1150 克	
鏡頭	縮放倍數	10 倍光學鏡頭
	焦距/光圈	4.9mm ~ 49mm/F1.8(廣角) ~ F3.0(望遠)
	對焦距離	1.0M (望遠)

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。
The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享

室內IP高速球型攝影機

010101001011

規格表一

迴轉台	水平旋轉角度	360° 連續旋轉
	垂直旋轉角度	0° ~ 90°
	迴轉模式	手動，自動，手動位置，順序位置
功能	控制功能	水平垂直操作/倍率焦距調整/光圈及日夜模式/ 128 個預設位置/原點位置
	數位放大	64 倍
	對焦模式	自動對焦 / 手動對焦
	日夜切換模式	自動 / 排程 / 日 / 夜
	電子快門	自動 / 手動, 1/30 (25) 秒~1/10,000 秒
	背光	關 / 背光補償 / 高亮度抑制 / 寬動態
	自動增益控制	0 至 42 dB
	數位雜訊抑制	關 / 開 (2D , 3D)
	自動掃描模式	關 / 自動 / 順序 / 巡視表 / 記憶巡行
	數位影像效果	關 / 鏡面
	白平衡	自動模式 1 / 自動模式 2 / 手動模式
	排程設定	關 / 自動模式 / 預設點位置
	壓縮格式	H.264 , Motion JPEG
	壓縮模式	CBR / VBR / GOP 支援
	影像串流協定	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast, Onvif
	加密保護	使用者權限管控/設定 (可編輯 10 組使用者權限及密碼)
	使用者權限	同時 8 個使用者
	網路介面	10Mbps/100Mbps, RJ-45
	通信協定	IPv4/IPv6, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, Telnet, RTSP, RTCP, Onvif, ICMP, IGMP
	手機/平板	支援 iPhone, iPad, Android
語音格式	G.711	
SD Card	支援 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡	

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。
The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享