

室外 IP 高速球型攝影機

010101001011

SPM-6220WHP

SPM-6230WHP



《產品特性》

- ❖ 高畫質 2 百萬像素 CMOS 感光元件
- ❖ H. 264/ MPEG4 即時影像壓縮
- ❖ H. 264/ MJPEG 多串流輸出
- ❖ 支援雙向語音
- ❖ 12 倍數位放大
- ❖ IP66 防水等級
- ❖ 支援 POE 供電
- ❖ 支援 ONVIF

規格表一

| 型號 | SPM-6220WHP | SPM-6230WHP |
|--------|---|---|
| 處理器 | SoC ARM11, 528 MHz | |
| 記憶體 | 256MB DDR2 記憶體, 256MB 快閃記憶體 | |
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS Sensor | 1/3" CMOS Sensor |
| 影像有效圖素 | 1,944 (H) × 1,224 (V) | 1,944 (H) × 1,092 (V) |
| 解析度 | 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (720 × 480), CIF (352 × 240) | |
| 掃描系統 | 逐行掃描 | |
| 影像輸出 | CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω BNC | |
| 最低照度 | 0.4lux (1/30 秒, F1.6(廣角), 50IRE, AGC=45dB, ICR-ON) | 0.4lux (1/30 秒, F1.4(廣角), 50IRE, AGC=45dB, ICR-ON) |
| 防水等級 | IP66 | |
| 防破壞係數 | IK10 | |
| 工作溫度 | - 40°C ~ + 50°C (-40°F ~ 122°F) (AC) - 10°C ~ + 50°C (14°F ~ 122°F) (PoE+) | |
| 工作溼度 | 0% ~ 90% | |
| 輸入電壓 | AC100~240V / PoE+ (IEEE 802.3at 相容) | |
| 消耗功率 | 14W (加熱器關) / 48W (加熱器開) | |
| 尺寸 | 210 (Φ) × 332 mm (H) | |
| 重量 | 3200 克 | |

規格

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享

室外 IP 高速球型攝影機

010101001011

規格表二

| 鏡頭 | 縮放倍數 | 20 倍光學鏡頭 | 30 倍光學鏡頭 |
|---------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | 焦距/光圈 | 4.7mm~94 mm/F1.6~36.2、關 | 4.4mm~132mm/F1.4~32、關 |
| | 最短對焦距離 | 10 毫米 (廣角), 1.0 米 (望遠) | 10 毫米 (廣角), 1.5 米 (望遠) |
| 迴轉台 | 水平旋轉角度 | 360° 連續旋轉 | |
| | 垂直旋轉角度 | - 6°~+ 96° | |
| | 迴轉模式 | 手動、自動、手動位置、順序位置 | |
| 功能 | 控制功能 | 水平垂直操作/倍率焦距調整/光圈及日夜模式/ 128 個預設位置/原點位置 | |
| | 數位放大 | 12 倍 | |
| | 對焦模式 | 自動對焦 / 手動對焦 | |
| | 日夜切換模式 | 自動 / 日 / 夜 | 自動 / 排程 / 日 / 夜 |
| | 電子快門 | 1/1 至 1/30,000 秒 | 自動 / 手動(1/1 至 1/30,000) |
| | 背光補償 | 關 / 開 | 關 / 背光補償 / 寬動態 |
| | 自動增益控制 | 0 至 45 dB | |
| | 數位雜訊抑制 | 關 / 開 (2D , 3D) | |
| | 自動掃描模式 | 關 / 掃描 (自動) / 順序 / 巡視表 / 記憶巡行 | |
| | 數位影像效果 | 關 / 水平鏡射 / 垂直翻轉 | |
| | 白平衡 | 自動模式 / 手動模式 (1700K~11000K) | 自動模式 / 手動模式 (1800K ~10500K) |
| | 排程設定 | 關 / 掃描 (自動) / 順序 / 巡視表 / 記憶巡行 / 預設點位置 | |
| | 壓縮格式 | H.264、Motion JPEG | |
| | 壓縮模式 | CBR / VBR / GOP 支援 | |
| | 影像串流協定 | RTP/HTTP、RTP/TCP、RTP/UDP、Multicast | |
| | 加密保護 | 使用者權限管控/設定 (可編輯 10 組使用者權限及密碼) | |
| | 使用者權限 | 同時 8 個使用者 | |
| | 網路介面 | 10Mbps/100Mbps, RJ-45 | |
| | 通信協定 | IP/TCP、UDP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS、UPnP、FTP、ARP、DHCP、 PPPoE、DNS、RTSP、RTCP、Telnet、ICMP、IGMP、ONVIF、SNMP | |
| | 手機/平板 | 支援 iPhone、iPad、Android | |
| 語音格式 | G.711 | | |
| SD Card | 支援 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡 | | |

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享