

室外IP高速球型紅外線攝影機

010101001011

SPM-7410D



《產品特性》

- ❖ 4 MegaPixel 高畫質即時影像
- ❖ 5~50mm 10 倍光學變焦
- ❖ H. 264+/H. 264/ M-JPEG 影像壓縮格式
- ❖ 紅外線 LED 最遠達 70 米
- ❖ 支援 PoE 網路供電
- ❖ IP66 防水等級

規格表

型號	SPM-7410D
影像晶片	1/3" Megapixel CMOS Sensor
影像解析	2592x1520@25fps / 1920x1080@30fps / 1280x720@30fps / 640x360@30fps
影像調整	自動電子快門、白彩夜黑模式、白天至夜晚層級、白彩夜黑延遲時間、雜訊抑制模式、數位寬動態、影像方位校正、白平衡、銳利度、曝光增益調整、去霧、OSD、對比、飽合度、相位
影像壓縮格式	H. 264+ / H. 264 / M-JPEG
最低照度	彩色:0.08lux / 黑白:0.03lux
紅外線	6 顆高功率紅外線 LED，有效距離 70 米（視現場環境）
鏡頭	5mm~50mm@F1.6~F1.8
光學變焦	10 倍
旋轉角度	水平 360°/垂直 0°~9°自動翻轉
預設點	256 / 可設定 8 組，配置 24 個預設點
影像壓縮控制	CVBR、VBR
警報	1 DI
網路介面	RJ-45：10/100 Base-T
通訊協定	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA
記憶卡支援	Micro SD 卡（選配）
防水等級	IP 66
操作溫度	-20°C~60°C / -4°F~140°F
尺寸	135mm (Φ) X 198mm(H)
電源	DC 12V Max：14.5W / PoE：15W

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。
The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享