


# 高畫質混合式數位錄放影機

010101001011

## DRJ5-9581LA8

### ※產品特性※



H.264/H.265  
壓縮格式



8 路錄音



電腦  
遠端連線



USB 隨身碟  
備份




滑鼠操作



HDMI 輸出



快速球  
控制



CMS 中控管  
理軟體



手機/平板  
監看



支援網路  
攝影機

### 規格表

機種型號		DRJ5-9581LA8
輸入	AHD / TVI / CVI	8CH ※TVI 支援同軸帶聲音
	最大 IP 接入數量	12CH (8+4)
	總頻道數量	12CH
輸出	HDMI	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	VGA	1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768
	CVBS	MAIN / SPOT
壓縮模式		H.265 High profile / H.264 High profile
畫面顯示		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16
最大 IP 接入等級		5MP @30 fps
每路錄影碼率(Bit Rate)		32 Kbps~4 Mbps
總錄影 解析度 (類比)	5MPL	80 (PAL) / (NTSC)
	4MPL	96 (PAL) / 120 (NTSC)
	1080P	96 (PAL) / 120 (NTSC)
	1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1	200 (PAL) / 240 (NTSC)
總錄影 解析度 (IP-CAM)	解析度	5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 720P / WD1 / D1
	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)
回放	本地同步	8CH
	搜尋模式	時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件
	方式	播放, 暫停, 往前快轉, 往後快轉, 數碼變焦等

# COLOR CAMERA



規格若有變動, 恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享

# 高畫質混合式數位錄放影機

010101001011

## 規格表

多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低	
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件	
聲音輸入/ 輸出	8 組輸入 * / 1 組輸出	
警報輸入/ 輸出	8 組輸入 / 2 組輸出	
介面 裝置	SATA	SATA x 1(單顆 10TB)
	E-SATA	E-SATA x 1
	USB	前面板：USB 2.0 x 1 後面板：USB 2.0 x 1
	網路接口	RJ45 10 / 100M Base-T x1
	序列介面	RS485 x 1(可連接 PTZ , 鍵盤)
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)	
行動監控	iOS / Android	
網路遠端備份	支援	
網路	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / IE
	連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
	遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
	同時上線用戶數	支援最多 5 用戶同時監控
	輸入頻寬	32 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
電源	DC12V / 3A	
消耗功率	≤ 10W (Without HDD)	
工作環境	5° C~40° C (41° F~104° F) ; 10%~90%( 濕度 )	
尺寸 (mm)	300 x 248.5 x 48.1 ( 寬 x 深 x 高 )	

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享